



Wigrex EcoTec Stoomreinigers



Jetsteamer 18.000 Watt

De Jetsteamer is het verlengstuk van ons professionele en industriële programma met een extreem hoge stoomopbrengst. Door middel van zeer hoge stoomtemperaturen en een geïntegreerd persluchtsysteem wordt de reinigende werking van hogedruk geëvenaard en is dit een alternatief voor droogijstralen!

Deze professionele droogstoomreiniger is voor de hoogste industriële vereisten ontwikkeld en geschikt voor de zwaarste reinigingsinzet in vrijwel alle industrietakken. Produktiemachines, robotsystemen en andere mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties kunnen in de kortste tijd milieuvriendelijk, effectief en voordelig gereinigd worden. Machinerevisies, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen door het zeer geringe waterverbruik ter plaatse worden uitgevoerd, waardoor dure demontages of langdurige werkonderbrekingen niet nodig zijn. Door de hoge werkdruk van dit apparaat is er bovendien veel tijdsinst in het reinigingsproces.



De krachtige 18.000 Watt Jetsteamer is van het hoogste kwaliteitsniveau in de stoomtechniek. Deze machine is uitgerust met de hoogwaardigste onderdelen, RVS behuizing, geavanceerde electronica en vele praktische voorzieningen, zoals een automatisch watervulstelsel. Maar vooral het gepatenteerde persluchtsysteem is het noemen waard. Dit geïntegreerde systeem met de mogelijkheid om perslucht te combineren met stoom is een revolutionaire reinigingsmethode. Deze methode met stoom, perslucht en reinigingsmiddel is in veel gevallen een wezenlijk goedkoper alternatief voor droogijstralen. Voor deze machine is eenvoudig geen alternatief.

Voordelen

- Een effectieve bijdrage aan de inzetbaarheid van uw machinepark
- Snelle en makkelijke reiniging in geval van onderhoudswerkzaamheden
- Een nog beter reinigingsresultaat indien u perslucht of speciale reinigingsmiddelen bijdoseert
- Gering waterverbruik, derhalve milieuvriendelijk en eventueel lage afvoerkosten
- Desinfecterende werking
- Hoge stoomtemperatuur van 185°C.
- Direct aan te sluiten op uw watervoorziening
- Perslucht en reinigingsmiddel direkt aan het pistool te bedienen

Technische gegevens

Warmteopbrengst	18.000 Watt
Netspanning	400 V, 32A, ~ 50 Hz
Werkdruk max	10 bar
Systeemtemperatuur droogstoom	185°C
Waterverbruik	0,15 – 0,23 l/min
Vermogen droogstoom	0,23 kg/min 185°C
Vermogen natte stoom	0,15 kg/min 160°C
Continue werken	ja
Reinigingsmiddelpomp	ja
Bijmengen perslucht	0,5 - 10 bar
Persluchtvoorziening	0,25 - 0,3 m ³ / min
Persluchtdruk min.	6 bar
Lengte stoomslang	7 m
Inhoud watertank	70 l
Antikalk systeem	geïntegreerd
Wateraansluiting	standaard ¾"
Druk watervoorziening	2,0 - 5,0 bar
Wielen	luchtband 260 x 85
Afmetingen (L x B x H) (mm)	1100 x 740 x 770
Gewicht	140 kg

Reinigingsmiddelen

Tijdens het werken kan gebruik gemaakt worden van de milieuvriendelijke Wigrex producten waarmee hardnekkige vetten, olie, kauwgom, paraffine, kalk, schimmels, oxidaties, suikerresten, chocoladeresten, graffiti, stickers en dergelijke gemakkelijk en effectief verwijderd kunnen worden. Zo heeft Wigrex bijvoorbeeld een speciaal programma voor paraffineverwijdering.